



AGB23

公交专用轮胎

适用工况

- ◎ 城市公交, 景区公交

产品特性

- ◎ 更加适合电动公交客车的花纹设计, 优化牵引性能
- ◎ 高耐磨胶料配方、花纹沟深度增加15%、采用可再刻沟设计, 带来更佳的里程表现
- ◎ 胎侧防擦伤设计, 更好保护胎体
- ◎ 强化胎圈结构, 耐久性能更佳

规格	花纹	层级	标准轮辋	单胎负荷能力(kg)	双胎负荷能力(kg)	充气气压(kPa)	负荷指数	速度级别	花纹深度
215/75R17.5	AGB23	16	17.5X6.00	3860	3525	830	127/124	M	15
215/75R17.5	AGB23	18	17.5X6.00	4805	4540	850	135/133	J	15
225/70R19.5	AGB23	14	19.5X6.75	1800	1700	760	128/126	M	15
225/70R19.5	AGB23	16	19.5X6.75	1900	1800	830	130/128	L	15
245/70R19.5	AGB23	16	19.5X7.50	2180	2060	830	135/133	M	16
245/70R19.5	AGB23	18	19.5X7.50	2800	2650	900	144/142	J	16
265/70R19.5	AGB23	18	19.5X7.50	2725	2575	830	143/141	J	16
11R22.5	AGB23	16	22.5X8.25	3000	2725	830	146/143	J	20
11R22.5	AGB23	18	22.5X8.25	3150	2900	850	148/145	J	20
275/70R22.5	AGB23	16	22.5X8.25	2800	2575	830	144/141	M	20.5
275/70R22.5	AGB23	18	22.5X8.25	3150	2900	900	148/145	J	20.5